




چراغ جت لایت
LED OUTDOOR SPOT

101



100

طراحی بعدی




کد کالا	Φ1(mm)	Φ2(mm)	H1(mm)	H2(mm)
LED OS-EII 9W	82	82	25	83
LED OS-EII 18W	82	126	25	104
LED OS-EII 36W	82	155	25	119

موارد مصرف



نمودار پخش نور



رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کارکرد	Dimmable
مشکی	روکار با براکت	220-240V	≥ 80	176-265	NO
محدوده دمای کارکرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-30~+50	30000	آلومینیوم دایکاست	IP66		
ثبات رنگ S D C M	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (Hz)		
7	Yes	/	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	شیشه سخت	25°C	-30°C ~ 60°C		

امکانات و فواید

- مدیریت حرارت عالی برای عملکرد پایدار
- ظاهری صاف و مدرن و عملکرد بادوام
- هزینه نگهداری کم و عمر طولانی (ساعت 30.000)
- ذخیره انرژی بالا
- محفظه دایکاست آلومینیومی با درایور یکپارچه
- توان مصرفی 9-18-36 وات

LED Outdoor Spot

چراغ چت لایت



ردیف	کد کالا	CCT رنگ نور	LM شار نوری چراغ	زاویه تابش (°)	ارتفاع MM	قطر MM	وزن محصول KG
1	LED Outdoor Spot-EII 9W-8D -3000	آفتابی	810	8	108	82	0.8
2	LED Outdoor Spot-EII 9W-36D-3000	آفتابی	700	36	108	82	0.8
3	LED Outdoor Spot-EII 18W-8D -3000	آفتابی	1600	8	129	126	0.92
4	LED Outdoor Spot-EII 18W-36D-3000	آفتابی	1500	36	129	126	0.92
5	LED Outdoor Spot-EII 36W-8D -3000	آفتابی	3200	8	144	155	1.5
6	LED Outdoor Spot-EII 36W-36D-3000	آفتابی	3000	36	144	155	1.5